



V8雷达

产品说明书

制造商：广州市优狐电子有限公司

www.ufox.com.cn

地址：广州市天河区东圃大马路天力街11号四楼 传真：020-82310278



V8雷达，采用饱满而富质感的金属黑色，给人感觉稳重而典雅，机身设计特别采用鲨鱼式流线造型，延续了韩国设计团队一贯的高标准、差异化的设计理念。我们将车载GPS与雷达头概念采用创新的设计理念让它们紧密结合，雷达头的核心技术模块被充分融入到鲨鱼造型之中，以鲨鱼的畅跃姿态和GPS显示屏完美衔接，既美观又节省车内空间。

主机参数

GPS 输入电压	DC5V
雷达输入电压	DC12V
工作温度	-20 至+70 摄氏度
储存温度	-30 至+80 摄氏度

技术参数

	主要规格	接收频率范围	敏感度
侦测频率	X-BAND	10.42-10.62 GHz±20MHZ	-130±2dB
	Ku-BAND	13.32-13.54 GHz±MHZ	-130±2dB
探测	K-BAND	23.9-24.3 GHz±MHZ	-132±2dB
	Ka-BAND	34.1-35.82GHz±MHZ	-132±2dB
	LASER BEAM	800-1100NM	